

ステーションハブ	
項目	説明
パン回転	
パン範囲	350° (175°~175°)
プリセット	9ea
トラッキング	オフ/オン
動作	
カメラチャンネル	最大3ea
アラームトリガー	モーション検知、音声検知、モーションゾーン検知、オートトラッキング、バッテリー残量低、低電圧通知
メモリースロット	最大128GB(MLCタイプ以上)
録画形式	AM
録画種類	連続、イベント(モーション、音声、オートトラッキング)、スケジュール
LED表示	Wi-Fiステータス(白カラーLED)、ペアリングステータス(青)、充電ステータス(青)
ボタン	工場出荷時既定リセット(ピンホールボタン)、ペアリング(タクトタイプ)、Wi-Fiダイレクト(タクトタイプ)

ステーションハブ	
項目	説明
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
ワイヤレス	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (デュアルバンド、2.4GHz/5GHz) WiFi 802.11 b/g/n (シングルバンド、2.4GHz) カメラ接続用 RF Sub 1GHz電波式カメラ用
音声IO	ビルトインスピーカー
音声通信	2WAYオーディオ/二重通信
IP	IPv4
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP/UDP, RTP/UDP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP
セキュリティ	HTTPS/SSL, Login Authentication, Digest Login Authentication
ストリーミング方式	ユニキャスト
最大ユーザーアクセス	1920x1080: 1, 1280x720: 2, 640x360: 4
サポートするモバイル OS	Android: 5.0以降 iOS: 8.0以降
環境	
動作温度/湿度	0° C~40° C(+32° F~+104° F)/90%RH以下
保存温度/湿度	30° C~+60° C(22° F~+140° F)/90%RH以下

ステーションカメラ	
項目	説明
映像	
画像装置	1/3" CMOS
最小照度	カラー: 0.3 Lux B/W: 0.1 Lux
動作	
IR LED	850nm
観測可能距離	7m (24ft)
カメラタイトル	時刻表示(オフ/オン)
昼/夜	昼夜間センサー機能
広ダイナミックレンジ	HDR
コントラスト強調	オート
デジタルノイズリダクション	対応 (2D+3Dノイズフィルタ)
モーション検知	オフ/オン
音声検知	オフ/オン
デジタルズーム	4x(モバイル)
フリップミラー	オフ/オン
アラームトリガー	モーション検知、音声検知、モーションゾーン検知、オートトラッキング、バッテリー残量低
LED表示	3カラーLED 1ea(接続ステータス、バッテリー残量低)
ボタン	電源 (スライドタイプ)、ペアリング (タクトタイプ)

アウトドア用、電池式カメラ	
項目	説明
映像	
画像装置	1/4" CMOS
動作	
IR LED	850nm
観測可能距離	7m (24ft)
モーション (PIR) センサー角度	H: 110° t
デジタルノイズリダクション	対応 (2D+3Dノイズフィルタ)
モーション検知	オフ/オン (PIRセンサー検知)
デジタルズーム	4x(モバイル)
フリップミラー	オフ/オン
アラームトリガー	モーション検知、バッテリー残量低
LED表示	2カラーLED
ボタン	ペアリング
ネットワーク	
ワイヤレス	WiFi 802.11 b/g/n (シングルバンド) RF (Sub 1GHz)
映像圧縮形式	H.264
解像度	1280x720
音声IO	ビルトインマイク
音声圧縮形式	G.711 u-law
ストリーミング方式	ユニキャスト

ステーションハブ	
項目	説明
電圧	
入力電圧/電流	12V/1.5A
消費電力	10W (最大)
電源コネクタ	DC

ステーションカメラ	
項目	説明
ネットワーク	
ワイヤレス	WiFi 802.11 b/g/n (シングルバンド、2.4GHz)
映像圧縮形式	H.264
解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x360
ストリーミング能力	マルチストリーミング (最大4プロファイル)
音声IO	ビルトインマイク
音声圧縮形式	G.711 u-law
環境	
動作温度/湿度	0° C~40° C(+32° F~+104° F)/90%RH以下
電圧	
入力電圧/電流	3.6V/4.2V
電池容量	最大2600mAh
電池寿命	2~3時間 (連続ストリーミング)

アウトドア用、電池式カメラ	
項目	説明
環境	
動作温度/湿度	-10° C~50° C(+14° F~+122° F)/90%RH以下
保護等級	IP65
電圧	
入力電圧/電流	3V
電池タイプ	CR123
電池容量	3000mAh
電池寿命	4~6か月 (15イベント/日、10分録画、イベント時のみ)
電池本数	4ea

3ステップで見守り開始!

かんたんセットアップ



無料アプリをダウンロード



Android用はGoogle Playからダウンロードしてください。



iPhone用はApp Storeからダウンロードしてください。



アカウントを作成



カメラを登録したら完了!



製品・サービスのお問い合わせは下記の販売店へ。

●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●製品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは、改善のため予告なく変更することがあります。●実際の製品には、取扱説明書等にご使用上の注意を表示しているものがあります。

【ハンファQセルズジャパン株式会社】

〒108-0014 東京都港区芝四丁目10番1号 ハンファビル9F

受付時間: 9:00~17:30 (12:00~13:00を除く) ※土日・祝日および年末年始を除く

☎:0120-801-170

E-mail: security-sales@hqj.co.jp

URL: https://www.wisenetjapan.com